



- А**
- УНИФЛЕКС ЭКП (ТУ 5774-003-00287852-99) - 1слоу
  - УНИФЛЕКС ЭПВ Вент (ТУ 5774-001-17925162-99) -1слоу
  - Цементно-песчаная стяжка М100 -30мм
  - Керамзитовый гранул  $\rho = 800 \text{ кг/м}^3$
  - ГОСТ 9759 по уклону - мин 40мм
  - Пергамин ГОСТ 2697 - 83 -1 слой
  - Утеплитель - "Термокровля (ПСЖ-150)" - 200мм
  - Пароизоляция-полиэтиленовая пленка
  - ГОСТ 10354-82\*, - 1слоу
  - Ж/б плита покрытия -220мм

Инв. подл.	Подпись и дата	Взам. инв.	СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО

<b>ОМ/ИП-162/08-1-АР</b>			
<b>Административное здание с объектом обслуживания</b>			
<b>по ул. 2-я Затонская в САО г. Омска</b>			
Нак.	Код уч. Лист № док.	Подп.	Дата
Разработчик	Иванова		
Проектировщик			
ГИП	Куркин		
Нормоконтроль	Куркин		
<b>Разрез 2-2</b>			<b>000 "ОКАПИ"</b>